

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Jedn.	Ilość
1		KD		
2				
3		Sterowniki sieciowe we wspólnej obudowie z kontrolerami drzwiowymi		
4	503-1830	Sieciowy sterownik PLUTO	szt.	1
5	501-1865-PL	Obudowa ochronna KeyProcessor do kontrolerów Orion / Polyx / IPU8	szt.	1
6	DRC-100A	Zasilacz do kontrolerów drzwiowych Orion. Obsługa max 4 kontrolerów Orion.	szt.	1
7	500-3207-PL	Akumulator 7Ah	szt.	1
8	501-1910	Kontroler drzwiowy Orion	szt.	3
9		Czytnik KD		
10	801-5103	Czytnik standardowy Sirius i30 (numeru seryjnego)	szt.	7
11	801-5122-00	Czytnik Sirius i80P kwadratowy z klawiaturą (numeru seryjnego/sektorowy). Zawiera adapter do montażu natynkowego.	szt.	1
12		Serwer KD/SMS (wirtualizacja na serwerze Opteam)		
13		<i>* proszę zweryfikować wersję Vmware</i>		
14	505-3201	iProtect Licencja systemu Kontroli Dostępu, dla 1 czytnika kart	szt.	8
15	505-4200	Moduł iProtect dla 1.000 kart Kontroli Dostępu	szt.	2
16	505-5002	Licencja iProtect: 1 KeyMap	szt.	6
17	505-3101	Licencja iProtect: 1 kamera	szt.	26
18	505-4001	Moduł iProtect jednoczesnej kontroli, dla 1 dodatkowego użytkownika	szt.	2
19	CC-opticamp	Integracja z bazą danych oprogramowania optiacampem	szt.	1
20		Kamery		
21	QND-7080R	4MP (2688 x 1520), Color : 0.15Lux (30IRE), B/W : 0Lux (IR LED on), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Max. 20fps@4M, Max. 30fps@under 2M (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, Motion detection, Tampering, Defocus detection, WDR (120dB), micro SD (128GB) memory slot, PoE / 12V DC, IR viewable length 20m, Hallway view, WiseStream support, LDC support (Lens Distortion Correction), Uni-directional audio	szt.	13
22	BL1004M1-EI	Network bullet camera, 2.8-12 mm motorised lens, 4MP, H.264/MJPEG, IP66, IR	szt.	1
23	AV4656DN-28	MicroDome Duo, dwu-obiektowa kamera, 4 Megapixel , WDR, zdalna ostrość i D/N H.264/MJPEG, SNAPstream, 2 x 1920x1080, 2 x 2.8mm MP obiektyw, 2 x 3 osiowy obrót, adapter powierzchniowy, Wew./Zew., IP66, IK-10, PoE	szt.	6
24	MDD-FMA	Podtynkowy adapter dla MicroDome Duo, kolor: jasny szary	szt.	6
25	AV20357RS	KAMERA WIELOBIEKTYWOWA OMNIG3 20MP	szt.	4
26	AV-WMJB	Adapter ścienny z puszką połączeniowa kompaktowa dla SurroundVideo®, MegaDome®, i D4SO - 1.5" NPT Zeńskie	szt.	4
27	AV-CRMA	Narożnikowy adapter dla SurroundVideo®, MegaDome, MegaView, HSG2 i MicroDome kamera	szt.	4
28	SO3-CAP	NASADKA MOCUJĄCA	szt.	4
29	FD360IR-E-12	Network fisheye camera 12MP real time, multiple dewarped H.264/MJPEG, IR, IP66	szt.	2
30		Serwer CCTV (wirtualizacja na serwerze Opteam)		
31	SP-VM	Licencja wirtualizacji (VMware) dla 1 serwera	szt.	1
32	SP-BASE	Licencja podstawowa VDG Sense PRO	szt.	1
33	SP-VCH	Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO	szt.	26
34	SP-IPROTECT	Licencja dla iProtect	szt.	1
35	NVH-IO	Moduł 6 x I/O przez IP	szt.	1
36		Stacja operatora . Wspólna dla CCTV i SMS		
37	NVH-1101	Jednostka operatora , i7 , SSD	szt.	1
38	TML3210M	Monitor 24/7 TKH 32" 16/9 LCD HDMI/VGA/BNC/DVI, metal	szt.	2
39	PWB1	Uniwersalny uchwyt ścienny do ekranów plazmowych/LCD 32-60"	szt.	2

Lp.	Numer katalogowy	Nazwa produktu	Jedn.	Ilość
40		SSWiN		
41	AT-004100	Centrala AlphaVision XL w obudowie metalowej (zawiera 1 klawiaturę LCD)	szt.	1
42	AT-004312	Moduł rozszerzeń AlphaVision (8 linii) w obudowie z zasilaczem	szt.	2
43	MW-18-12S	Akumulator 18 Ah dla modułu PU-8/Orbit/Polyx	szt.	3
44		Interkomy SIP		
45	C-SIP-WS201V	SIP Stacja Interkomowa z jednym przyciskiem, wandaloodporna	szt.	1
46	C-WSSH50VSS	Zestaw montażowy natynkowy dla wersji metalowej - stacja wandaloodporna i moduł rozszerzeń, format- pełen wymiar,	szt.	1
47	C-WSSH50VSS	Zestaw montażowy natynkowy dla wersji metalowej - stacja wandaloodporna i moduł rozszerzeń, format- pełen wymiar,	szt.	0
48				
49		Konfiguracja, uruchomienie		
50	CC-prgramowanie	Konfiguracja, uruchomienie, wizualizacja	szt.	1
51				
Wartość sumaryczna [PLN]:				

