



2x papa termozgrzewalna	
izolacja termiczna – wełna mineralna twarda gr.20cm + 10 cm wełna półtwarda	
warstwa spodkowa – kłiny styropianowe	
papa poroizocelowa	
konstrukcja stropu – prefabrykowane płyty żelbetonowe gr.24cm	
slufki podwieszane na ruszcie stalowym	

	kamień dotykowy	
	Włókna filarowa	
	Włosna odzieżowa i drenażowa	
	Włosna zabudowlana	
	Włosna podtęcza i siłkowa tala PE	
10 Dom 20,0cm	Tenizoidalna T Parozidacja	
	Włosna spidekwa	
	Roztwór grunijacy	
	KONSERWACJA NOSNA	
	TARAS TECHNICZNY	

Kamień tektoniczny	Wiekilina ilitacyjna	
Warstwa odświeżająca i drenująca		
Warstwa zabezpieczająca		
Warstwa rozdzielcza i stygowa folia PE		
Tarmozalaga		
Pierwotna gleba		
Roztwór glinujący		
Warstwa spadokowa		
KONSTRUKCJA NOSIVA		

	WYSIŁEK WYKONCZONIOWA	JAKOŚĆI qm, gr, 5 cm	Tęła PE
Izolacja termiczna – styropian EPS 100, gr 12 cm			
beton posadzkowy B15 gr 10 cm			
podłoga z poszewki 30cm			
izolacja przeciwdźwiękowa lekką			
płyta fundamentowa żelbetowa – zgodnie z projektem konstrukcji			
beton podłazowy B15 gr 10 cm			
podłoga ze żwiru sortowanego gr 30 cm			

koszka granitowa	sztuka gr.6cm
wadziwa podsypka cementowo-piaskowej gr. 5 cm	
podłoga pomnika z kruszywa tampanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	
	I

[illegible]