

**STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA - BLENDY**

[illegible]

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Wzorcami technicznymi" wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych i wyroczni. Później Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Później posadzek należy zrywkować i przycyzynić wytycząc geodezyjnie na etapie wykonawcy. Odczyty od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkielec, rasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, obdobjników wewnętrznych i innych należy zamontować w wytyczonych na podstawie zryfkowanych obmiarów przeczyszczeniach wykonanych na obiekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektemi branżowymi.
6. Wszystkie wymiary podać w stanie surowym (bez rynków i okładzin).
7. Podane poziomy oznaczać wysokość posadzki po wykonaniu.

[illegible]