


LEGENDA



UWAGI

- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowaniami projektowymi” Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Podziemy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie projektowania. Odczyty od projektu należy konsultować z projektantem.
- Uzasadnienie ekonomiczne, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasod, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podchwytyw, adobników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / powoływać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na bieście.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w chematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
- Projekt rozpatrywany łącznie z projektami branżowymi.
- Wszystkie wymiary podane w stanie surowym (bez tynków i okładzin).
- Podane poziomy oznaczają wysokość posadzki po zakończeniu

[illegible]