























1. Wszystkie pomieszczenia, gdzie zaznaczono wykończenie farbą lateksową należy malować dwukrotnie, zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. We wszystkich pomieszczeniach mokrych należy przewidzieć systemy wykończeniowe odporne na wilgoć i zmywalne, dedykowane pomieszczeniom mokrym.
3. W pomieszczeniach komunikacji należy przewidzieć systemy wykończeniowe odporne na zabrudzenia, łatwe czyszczenie, ułożenie na ozonownie.
4. W pomieszczeniach dydaktycznych i symulacyjnych należy stosować wykładziny PVC, jednolite, o podwyższonej odporności, homogeniczne, o delikatnym wzorze stonowanej kolorystyce. Cokoły w tych pomieszczeniach należy wykonać jako systemowe narożnikowe łatwe przypodłogowe w kolorze identycznym z kolorem posadzki, z niewielkim tyłzniem.
5. W pomieszczeniach mokrych izolację przeciwwilgociową wywinąć na ścianę na wysokość 30 cm.
6. Narożniki korytarzy należy wyposażyć w listwy przyścienne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, zapobiegające uderzeniom przy transporcie sprzętu symulacyjnego. Kolor łatwe – szary, neutralny, skomponowany z kolorem posadzki.

UWAGI
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz obowiązującymi instrukcji Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Przyjmuj posadzki należy zweryfikować i przyczynie, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w pomieszczeniach mokrych należy wykonać z materiałów stanowiących odporność na działanie wilgoci, środków dezynfekcyjnych, detergentów, szkieł, farbo, olejów eksploatacyjnych, lakierów, pastyn i pochwytów, odkształceń wywołanych i innych czynników występujących w trakcie użytkowania oraz zweryfikowanych obciążeń roboczych wynikających na stałe.
Wszystkie stałe elementy konstrukcyjne należy projektować według przyjętej opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – ciągłi konstrukcyjna (konstrukcja – ściany).
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Wszystkie wymiary podano w stanie surowym (bez wykończenia).
5. Podane poziomy odniesienia wysokości posadzki po wykończeniu.

	UNIT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. ul. Pamiątkowa 5/27, 31-150 Kraków tel. 606 699 647	
NUMER UPRAWN.	Branża - ARCHITEKTURA	Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ul. Konarskiego 1, 38-500 Sanok	
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G przy ul.Mickiewicza 21)	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Wojciech Pach	poz.PODAWCZE
OPRACOWAŁ/A:	mgr inż. arch. Justyna Kowalska	
	mgr inż. arch. Bartosz Kowalski	
SPRAWDZIŁ/A/Y:	mgr inż. arch. Wojciech Pach	poz.PODAWCZE
TREŚĆ RYSUNKU:	ARANŻACJE WNĘTRZ - PARTER	
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:	09.2022	SKALA
DATA/NR AKTUALIZACJI:	01.2023	1:50

Niniejsze opracowanie stanowi przedmiot prawa autorskiego i podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w całości lub w części bez zgody autora zabronione.